





ACCESORIOS OPCIONALES




Lanza telescópica




Campana rectangular/cónica




Alargadera



Doble boquilla



Doble boquilla flexible



Doble boquilla extensible



Boquilla de aire inducido

Mantén siempre a punto tu pulverizador con los Kits de Mantenimiento. Alarga la vida de tu herramienta con piezas de repuesto originales de MATABI. Obtén el máximo rendimiento y eficacia del tratamiento con tu pulverizador.

Aplicación de Tratamientos:

- Herbicidas y Fungicidas.
- Anti-musgo.
- Abonos líquidos.
- Productos de origen natural, etc.

LTC CONTROL



Carro pulverizador de 30 litros para **huerto y jardín**. Equipado con **bomba y boquillas** para tratamientos con fitosanitarios (herbicidas y fungicidas), aplicaciones anti-musgo, abonos líquidos, productos de origen natural, etc. Fácil de usar y cómodo de transportar. Incluye **Control Electrónico para una pulverización homogénea**.



2 POSICIONES DE TRABAJO



Su sencillo **sistema de control** permite seleccionar el modo de trabajo más adecuado para cada tipo de aplicación.

BATERÍA DE Li-Ion 18V

MAX. **10 x**
100-300L
40-79 gal (US)


18V
Li-Ion
BATTERY




Batería protegida, de fácil acceso y reemplazable.

*Incluye cargador

CONTROL ELECTRÓNICO LTC



Mayor **rendimiento** en la aplicación gracias al **control** electrónico que garantiza un tratamiento homogéneo.



LTC Posición II (HP) LTC Posición I (LP) Sin LTC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO NETO	CAPACIDAD NOMINAL	PRESIÓN MÁXIMA	BATERÍA (Li-Ion)	TIEMPO CARGA MÁXIMO	AUTONOMÍA LITROS POR CARGA BATERÍA	CÓDIGO
7,5 kgs 16.5 lb	30 L 7.9 US gal	5,5 bar 80 psi	18 V 2,6 Ah	4h	100-300 L 40-79 US gal	84343

BOQUILLAS INCLUIDAS

Este equipo incluye de serie 2 boquillas para tratamientos insecticidas y 2 boquillas para tratamientos herbicidas con el fin de aumentar la eficacia en los tratamientos. Siga la recomendación de la siguiente tabla para seleccionar la boquilla y la posición de trabajo adecuada para adaptar la pulverización a los requisitos específicos de cada tratamiento y obtener los mejores resultados. Reduce la deriva en tratamientos herbicidas y garantiza un tamaño de gota fino y una mayor cobertura en tratamientos insecticidas/fungicidas.

INSECTICIDA / FUNGICIDA

F (fino)

Insecticida con hueco. Flexibilidad

80°
1,5 l/min
0,40 GPM (US)

100 L / 26 GAL

M (medio)

Insecticida con lleno. Gran cobertura y penetración

80°
1,7 l/min
0,45 GPM (US)

150 L / 39 GAL

HERBICIDA

M (medio)

Herbicidas entre hileras. Precisión

80°
1,1 l/min
0,30 GPM (US)

160 L / 42 GAL

M (medio)

Herbicidas preemergentes o selectivos. Amplitud

120°
1,4 l/min
0,37 GPM (US)

300 L / 79 GAL

PARÁMETROS DE PULVERIZACIÓN POR CAUDALES DE BOQUILLA

En la siguiente tabla se resume el rango de boquillas compatibles con el modelo Evolution LTCs.

POSICIÓN I (LP)				COLOR BOQUILLAS Norma ISO 10.625	POSICIÓN II (HP)			
AUTONOMÍA por carga de batería		PRESIÓN			PRESIÓN		AUTONOMÍA por carga de batería	
Galones	Litros	PSI	bar		bar	PSI	Litros	Galones
37	140	54	3,75	0,8 lpm	-	-	-	-
40	150	50	3,5	1 lpm	-	-	-	-
42	160	36	2,5	1,2 lpm	4,5	65	100	26
60	230	29	2	1,6 lpm	3,5	50	150	40
79	300	22	1,5	2 lpm	2,75	40	180	47
-	-	-	-	3,2 lpm	1,5	22	400	105